Árido para el acabado de piedra proyectada del mortero monocapa weber.pral arid

- **Triturado de mármol**
- **Árido de granulometría controlada (3-6 mm)**
- **Libre de impurezas**
- **10 colores**

APLICACIONES 

Árido de mármol indicado para la obtención del acabado piedra piedra proyectada en el mortero monocapa **weber.pral arid**.

SOPORTES 

Mortero monocapa **weber.pral arid**.

COMPOSICIÓN 

Triturados de mármol de diferente color lavado con granulometría 3 – 6 mm.

OBSERVACIONES 

- La piedra de proyección es un producto natural procedente de canteras, por lo que puede presentar diferencias de color, provocando diferencias de tonalidad en el acabado, no imputables a **weber.pral arid**.
- Respetar el tiempo abierto del monocapa para la proyección de la piedra.
- Una vez proyectada la piedra se debe embutir haciendo presión con la llana, para asegurar su correcta adhesión.

PRESENTACIÓN
Sacos de 30 kg, de plástico.

Palets de 1.260 kg (42 sacos).

COLORES
Gama de 10 colores.

RENDIMIENTO
10 – 12 kg/m^2.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Características técnicas generales	
Densidad	2.1 – 2.8 g/cm^3
Granulometría máxima	3 - 6 mm

MODO DE EMPLEO 



Una vez aplicado el mortero monocapa, proyectar el árido de mármol y embutirlo ligeramente con una llana.
Para más información ver Ficha Técnica **weber.pral arid**.

GAMA DE COLORES 


Rosa zafi

Verde

Rosa valencia


Negro



Rojo alicante


Marfil



Bronce


Gris nevado


Blanco macael


Antracita